

YUNIO/ DRC

Melksysteem reiniging (einde dag uitvoeren en daarna het melksysteem niet meer gebruiken)

1. Klik op de grijze menubalk ☰ op het display linksboven
2. Selecteer melk spoelen en houd de knop ingedrukt (voor langer dan 3 seconden).

3. Verwijder het melkslangetje uit de melk en plaats deze in een bakje (500ML) water, voeg hier melkreiniger aan toe.

Heeft u de machine aangesloten op een afvoerslang? Laat het spoelwater door de afvoer of lekbak lopen om melk & koffieresten hieruit te verwijderen.

4. (Na 2-3min) Machine vraagt om vers water vervang het water en laat machine nog een keer spoelen met schoon water.
5. Haal melk schuimdeel uit de uitloop en spoel deze af. Wanneer de melk er sputterend uitkomt, kan dit onderdeel ook voor 15min in reinigingswater worden gelegd.
6. Selecteer uitschakelen.
7. Machine spoelt en schakelt uit.



Zetgroep reinigen - geeft de machine aan na 1000 kopjes

1. Klik op de grijze menubalk ☰ op het display linksboven.
2. Selecteer de knop zetgroep spoelen en houd de knop ingedrukt (langer dan 3 sec).
3. Volg de instructies die de machine aangeeft.
4. Het punt waar het reinigingstablet mag worden ingeworpen bevindt zich bovenop de machine tussen de bonen en de instant container (op voor de bonencontainer bij de X50).
5. Leeg en reinig de lekbak. Druk met je linker en rechterhand de vergrendelingspunten in aan de onderkant (zijkant) en trek de lekbak naar je toe.
6. **Heeft u de machine aangesloten op een afvoerslang? Spoel heet reinigingswater door de afvoer of lekbak om melk & koffieresten hieruit te verwijderen.**

Wekelijkse reiniging cacao / melkpoeder mengbeker

1. De mengbeker bevindt zich aan de linkerbovenkant van de machine boven de watertank.
2. De mengbeker kan losgemaakt worden door deze van de sloten (2 st.) te halen. Dit kan door te draaien aan de zwarte ronde knop aan de bovenkant van de mengbeker EN
3. Onderaan de mengbeker bevindt zich een rode ring, deze kan losgedraaid worden door deze een kwartslag te draaien.
4. De doorzichtige slang kan er naar voren afgetrokken worden
5. Verwijder de mengbeker, spoel deze grondig af, reinig en droog
6. Plaats de mengbeker terug, vergrendel de rode ring en zwarte knop. Sluit de doorzichtige slang weer aan.



Kalibreren koffiemolen (eens per x-maanden) - machine zal dit aangeven

1. Klik op de grijze menubalk ☰ op het display linksboven
2. Ga in het servicemenu en voer de code (1809) in
3. Ga naar technische instellingen en klik op Molens Kalibreren
4. Laat de machine enkele keren malen en vul iedere keer het getal 7 (gr) in. Op een gegeven moment zal de optie 'Opslaan' weergegeven worden. Klik hierop en verlaat het Menu.

Machine Ontkalken (eens per x-maanden) - machine zal dit aangeven

1. Klik op de grijze menubalk ☰ op het display linksboven
2. Selecteer de knop 'schermvergrendeling' en houd de knop ingedrukt (langer dan 3 sec)
3. Leeg de watertank en vul deze met 2L ontkalkingswater (water + descaler)
4. Vervang, wanneer de machine dit aangeeft, het ontkalkingswater voor normaal water en reinig te watertank.