



Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, basismodule, uitbreidbaar, Ethernet-interface met switch, USB-geheugen.


Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, TÜV, EAC
Toepassingsgebied:	Failsafe
Technische data	
Elektrische data	
Doel van U1:	Voeding van het systeem
Voedingsspanning (V):	24 - 24 V
Type voedingsspanning U1:	DC
Opgenomen vermogen DC:	18.5 W
Test klok uitgangen	
Aantal testpulsuitgangen:	4
Ethernet-interface	
Ethernet IP-adres:	169.254.60.1
Connectortype ETHERNET-interf.:	RJ45
Ethernet overdrachtssnelheid:	10 Mbit/s, 100 Mbit/s
CANopen interface	
Aantal Ethernet-poorten:	2
Milieugegevens	
Norm omgevingstemperatuur:	EN 60068-2-14
Omgevingstemperatuur:	0 - 60 °C

Norm opslagtemperatuur:	EN 60068-2-1/-2
Vochtigheidsgraad volgens norm:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Vochtbelasting vermelding:	93% RV bij 40 °C
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv.:	2000 m
EMC volgens norm	EN 61131-2
Trillingen vlg. norm ...:	EN 60068-2-6
Lucht- en kruipwegen naar:	EN 61131-2
Overspanningscategorie:	II
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	2
Norm beschermingsgraad:	EN 60529
Mechanische gegevens	
Inbouwpositie:	horizont. op rail
Afmetingen DIN-rail:	35 x 7,5 EN 50022
Behuizingsmat. onderste deel:	PC
Behuizingsmateriaal frontplaat:	PC
Behuizingsmateriaal bovenstuk:	PC
Aansluitklem:	Schroefklem, Veerklem
Klemsoort:	steekbaar
Flex. 1 draad AWG info:	24 - 12 AWG
Afmeting hoogte:	101.4 mm
Afmeting breedte:	45 mm
Afmeting diepte:	120.2 mm
Nettogewicht:	209 g
Brutogewicht:	219 g
Milieu	
RoHS-richtlijn:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-conformiteit:	ja
RoHS-uitzonderingen:	ja

RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn:	7a
REACH-naleving:	Bevat minstens één SVHC-stof
Stoffen in REACH:	Lead
% van de verontreinigende stof:	> 0,1 %
CAS-nr.:	7439-92-1
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85371091
ECLASS versie:	ECLASS-9.1
ECLASS reference feature:	27242207
ETIM versie:	ETIM-7.0
ETIM reference group:	EG000024
ETIM reference feature:	EC000236

Verplichte Accessoires



773010B

Basic Licence for PNOZmulti Config.



750016


Set4 Screw Terminals



751016

Set4 Spring Terminals

Optionele accessoires



773011B

Basic Licence for PNOZmulti Service

779213

USB Memory 512MB



773011K

User Licence for PNOZmulti Service




380401

RJ45 Connector



773010K

User Licence for PNOZmulti Config




773011U

Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service



773011V

User Upgr Licence for PNOZmulti Service



773010U

Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config

