

## PNOZ m C0

772105



Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, stand-alone-basismodule, niet uitbreidbaar, 8 ingangen, 4 veilige halfgeleideruitgangen.

## Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	CE, UKCA, cULus Listed, TÜV
Toepassingsgebied:	Failsafe
Technische data	
Elektrische data	
Doel van U1:	Voeding van de module
Voedingsspanning (V):	24 - 24 V
Type voedingsspanning U1:	DC
Opgenomen vermogen DC:	204 W
Toegestane belastingen:	ohms, inductief, capacitief
Configureerbare ingangen/uitgangen	
Aantal configureerbare I/O's:	2
Potentiaalscheiding van I/O:	nee
Kortsl.beveil. niet-veil. HGU:	ja
Spanning bij 1 niet-veil. HGU:	UB - 2 V bij 0,1 A
Ingangen	
U ingang vlg. EN 61131-2 type1:	24 V DC
Potentiaalscheiding ingang:	nee
Halfgeleideruitgangen	
Potentiaalscheiding van HGU:	nee

HGU kortsluitvast:	ja
Test klok uitgangen	
Aantal testpulsuitgangen:	2
Milieugegevens	
Norm omgevingstemperatuur:	EN 60068-2-14
Omgevingstemperatuur:	0 - 65 °C
Norm opslagtemperatuur:	EN 60068-2-1/-2
Vochtigheidsgraad volgens norm:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv.:	2000 m
EMC volgens norm .....	EN 61131-2
Trillingen vlg. norm ....:	EN 60068-2-6
Versnel. schok vlg. norm 1:	15g
Lucht- en kruipwegen naar:	EN 61131-2
Overspanningscategorie:	II
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	2
Norm beschermingsgraad:	EN 60529
Mechanische gegevens	
Inbouwpositie:	horizont. op rail
Behuizingsmat. onderste deel:	PC
Behuizingsmateriaal frontplaat:	PC
Behuizingsmateriaal bovenstuk:	PC
Aansluitklem:	Schroefklem, Veerkrachtklem
Klemsoort:	steekbaar
Flex. 1 draad AWG info:	24 - 12 AWG
Afmeting hoogte:	101.4 mm
Afmeting breedte:	22.5 mm
Afmeting diepte:	120 mm
Nettogewicht:	105 g

Brutogewicht:	110 g
<b>Milieu</b>	
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
<b>Commerciële gegevens</b>	
Harmonized System Code:	85371091
ECLASS versie:	ECLASS-9.1
ECLASS reference feature:	27242207
ETIM versie:	ETIM-7.0
ETIM reference group:	EG000024
ETIM reference feature:	EC000236

## Verplichte Accessoires



750004

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm



751004

PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm

## Optionele accessoires



779200

PNOZmulti Chipcard Set 10 piece



779211

Chipcard 1 piece 32kB



779201

PNOZmulti Chipcard 1 piece

779212

PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB



772300

Cable/XX/USB-ASM/MIN-BAM/U/003/Q009/SH



779230

PNOZ Chip Card Reader



312992

PSSu A USB-CAB03

